

ООО «ТРИУМФ»

технологии энергосбережения


117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 33, Тел./факс: (495) 276-10-89/90

www.3ymf.ru , www.analyzers.ru , e-mail info@3ymf.ru

POLYLUX

Однофазные понижающие трансформаторы напряжения производства POLYLUX, Испания

Трансформаторы предназначены для цепей управления, используются в качестве изолирующих. Класс изоляции Class B -130°C. Класс обмоток НС 200 °С. Прочность изоляции между первичной и вторичной обмотками 4,6кВ (1 мин). Крепеж – на винтах или DIN-рейка (для трансформаторов до 250ВА). Для трансформаторов мощностью до 1000ВА корпус полимерный, выше 1600ВА - металлический крашенный. Защита IP-20. Выбор напряжения производится с помощью переключателей, поставляемых с трансформатором. По заказу поставляются предохранители для первичной обмотки. Имеется светодиод подключения к сети.

Мощность, ВА	Вход, В	Модели				Масса, кг	Габариты, мм АхВхС	Вид
		Выход, В						
		6/12	12/24	24/48	115/230			
25	230/400	PA 25	PB 25	PC 25	PD 25	0,64	69x92x80	
40	230/400	PA 40	PB 40	PC 40	PD 40	0,79	69x92x80	
63	230/400	PA 63	PB 63	PC 63	PD 63	1,1	84x101x98	
100	230/400	PA 100	PB 100	PC 100	PD 100	1,6	84x101x98	
160	230/00/460	PA 160	PB 160	PC 160	PD 160	2,3	106x123x118	
200	230/400/460	PA 200	PB 200	PC 200	PD 200	2,7	106x123x118	
250	230/400/460		PB 250	PC 250	PD 250	3,3	106x123x118	
315	230/400/460		PB 315	PC 315	PD 315	4,1	118x138x131	
400	230/400/460		PB 400	PC 400	PD 400	4,9	118x138x131	
500	230/400/460		PB 500	PC 500	PD 500	5,8	136x162x156	
630	230/400/460			PC 630	PD 630	6,8	136x162x156	
800	230/400/460			PC 800	PD 800	8,6	136x162x156	
1000	230/400/460			PC 1000	PD 1000	10,0	136x162x180	
1600	230/400/460			PC 1600	PD 1600	16,8	199x220x242	
2000	230/400/460			PC 2000	PD 2000	22,0	199x220x242	
2500	230/400/460			PC 2500	PD 2500	27,6	199x220x282	
3150	230/400/460				PD 3150	32,0	199x220x282	
4000	230/400/460				PD 4000	40,1	247x260x299	
5000	230/400/460				PD 5000	47,0	247x260x299	